



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-7416

水性多功能型密着剂、耐盐雾助剂

说明:

- 与金属、塑胶等底材直接键结合, 增强附着力; 对铝材、冷轧钢、镀锌钢、电镀底材等密着效果尤佳(包括浸水和冷凝测试后附着力); 对工程塑胶底材密着效果亦佳。
- 明显提高涂膜硬度。
- 产品呈酸性, 有催化作用; 在烤漆体系中可催化氨基交联, 故可取代原配方中的某些酸催化剂或减少酸催化剂用量。
- 使涂膜获得极佳的耐磨抗刮性并改善漆膜的柔韧性、防腐性。

性能:

- 提高涂膜硬度
- 极佳的耐磨抗刮性
- 改善漆膜的柔韧性、防腐性
- 对工程塑胶底材密着效果亦佳

技术指标:

成份: 超支化聚酯聚合物

活性物: 67±3 %

外观: 透明液体

溶剂: 醇类

应用范围:

- 工业烤漆
- 重防护涂料
- 印罐和卷材涂料
- 酸固化底漆
- 其他

用法与用量:

添加量通常按配方总量的 0.2%-2%, 某些情况需加入总量的 5%。

包装:

- 25 kg 的塑胶桶
- 200kg 的铁桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 江苏省昆山市萧林中路 1999 号福亨产业园 A-708 室 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876